

## HD-B Baureihe Benzinmotor



HD-B MIDI-Baureihe

Die Geräte der HD-B Baureihe mit Benzinmotoren sind äußerst leistungsstarke und robuste Geräte, entwickelt für den Mobileinsatz abseits der Stromversorgung. Aktuell stehen fünf Modelle im Standardprogramm zur Verfügung.

Weitere Leistungsstufen sind auf Wunsch lieferbar.

Die Geräte sind auf einem stabilen Edelstahl-Fahrgewagen montiert, welcher mit großen Hartgummirädern ausgerüstet ist. Hierdurch gestaltet sich der Transport der Geräte - egal ob per Hand oder Kran - bequem und einfach. Auch abgelegene Einsatzorte sind spielend leicht erreichbar. Damit die Sache auch Sinn macht, sind die Geräte selbstverständlich selbstansaugend.



HD-B MAXI-Baureihe

Die Pumpen sind durch die Auswahl hochwertiger Werkstoffe zuverlässig und wartungsarm. Die Kurbelwellen sind geschmiedet und ölbadeschmiert. Durch die Verwendung von Voll-Keramikkolben werden hohe Standzeiten der Dichtungen erreicht. Die verschleißgefährdeten Teile der Rückschlagventile sind aus hochfestem Edelstahl gefertigt, der Ventilblock ist aus geschmiedetem Messing.

Die Geräte sind mit hochwertigen und leistungsstarken HONDA-Benzinmotoren ausgerüstet, welche langlebig, wartungsarm und einfach zu bedienen sind. Die Modelle der MAXI-Baureihe können auf Wunsch mit Dieselmotor geliefert werden. Ein Elektrostarter gehört zur serienmäßigen Ausstattung der Geräte. Der großzügig bemessene Tankinhalt und geringe Verbrauchswerte erlauben lange Einsatzzeiten ohne lästiges Nachtanken.

Ein überdimensioniertes Wasserfilter gehört ebenso zum Lieferumfang, wie eine hochwertige Spritzausrüstung.

Den Lieferumfang der Geräte entnehmen Sie bitte nachfolgender Tabelle.

Selbstverständlich kann die Spritzausrüstung Ihren Wünschen entsprechend angepasst werden.

Die Geräte kommen in folgenden Bereichen zum Einsatz:

- Mobilreinigung
- Fassadensanierung
- Bauunternehmen
- Schiffswerften
- Landwirtschaft
- Straßenmeistereien
- Kommunalbetriebe
- Klempnerbetriebe

	HD-B 22 / 180	HD-B 25 / 160	HD-B 30 / 130	HD-B 30 / 210	HD-B 21 / 300
Baureihe	MIDI	MIDI	MIDI	MAXI	MAXI

### Technische Daten

Maximaler Betriebsdruck	180 bar	160 bar	130 bar	210 bar	300 bar
Maximale Fördermenge	1.320 l/h	1.500 l/h	1.800 l/h	1.800 l/h	1.260 l/h
	22 l/min	25 l/min	30 l/min	30 l/min	21 l/min
Prallkraft	71 N	76 N	82 N	104 N	87 N
Maximale Wasserzulauftemperatur	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C
Motorleistung	8,7 kW	8,7 kW	8,7 kW	15,5 kW	15,5 kW
Abmessungen (L x B x H)	85 x 60 x 99 cm	85 x 60 x 99 cm	85 x 60 x 99 cm	112 x 77 x 91 cm	112 x 77 x 91 cm
Gewicht	75 kg	75 kg	80 kg	124 kg	124 kg

### Standardausstattung

Kurbelwellenpumpe	ja	ja	ja	ja	ja
Ölmangelstop	ja	ja	ja	ja	ja
Startvorrichtung	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Kraftstofftank abnehmbar	nein	nein	nein	ja	ja
Hochdruckschlauch	ja, 10 m	ja, 10 m	ja, 10 m	ja, 20 m	ja, 20 m
Edelstahl-Schlauchaufroller	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Spritzpistole mit Druckentlastung	ja	ja	ja	ja	ja
Edelstahl-Doppellanze	ja	ja	ja	ja	ja
Flachstrahldüse	ja	ja	ja	ja	ja

Änderungen vorbehalten!

072017